



# FINITURA HYDROPLUS TRASPARENTE ALL'ACQUA PER ESTERNI

CICLO TRASPARENTE  
PER ESTERNI

ECCELLENTE DURATA  
ED ELASTICITÀ

PROTEZIONE DAI  
RAGGI UV

AZ8130/00

[HYDRO  
PLUS]

 **SAYERLACK**<sup>®</sup>  
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

# FINITURA HYDROPLUS TRASPARENTE ALL'ACQUA PER ESTERNI AZ8130/00

Sayerlack presenta un'opportunità unica: la finitura di manufatti per esterni con un ciclo di verniciatura trasparente a base acqua.

La possibilità di rivestire i manufatti da esterni con prodotti che mantenessero vivo il colore naturale del legno è stato un desiderio del mercato per molti anni.

Il laboratorio R&D Sayerlack ha ora sviluppato un prodotto monocomponente trasparente che presenta eccezionale durabilità in esterno contro gli agenti atmosferici e che resiste al trascorrere del tempo.

La finitura trasparente **AZ8130/00** va usata in combinazione con base trasparente Hydroplus ed intermedio, a seconda del supporto o della superficie. Di seguito sono elencate le combinazioni più comuni per conifere e legno massello.

Questo sistema di verniciatura mantiene inalterata la naturale bellezza del legno, proteggendola da qualsiasi condizione atmosferica.

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	Base	Intermedio	Finitura	Finitura (opzionale)
<b>CODICE PRODOTTO</b>	AM0504/00	AM0475/00	AZ8130/00	AZ8130/00
<b>APPLICAZIONE</b>	N/A	150 µm	150 µm	150 µm

CARATTERISTICHE TECNICHE		
<b>APPLICAZIONE</b>	A spruzzo (tazza, airmix, airless ed elettrostatico) sia orizzontalmente che verticalmente	
<b>DILUIZIONE</b>	Pronto all'uso. Se necessaria, usare 5-10% di acqua corrente	
<b>ESSICCAZIONE ALL'ARIA</b> (200 mm a 20°C)	Fuori polvere	4 ore
	Fuori impronta	8 ore
	Accatastabile	24 ore
	Carteggiabile	24 ore
<b>ESSICCAZIONE IN TUNNEL</b> (200 mm a 20°C)	Sovraverniciabile	24 ore
	Fuori polvere	150-180'
	Accatastabile	all'uscita del forno
	Carteggiabile	16 ore
<b>SETTORI DI IMPIEGO</b>	Sovraverniciabile	16 ore
	Porte, finestre e qualsiasi altro manufatto in legno esposti all'esterno	

## PUNTI DI FORZA:

- . Sistema di finitura completamente trasparente
- . Eccezionale durabilità nel tempo contro raggi UV e acqua
- . Resistenza immediata all'intrusione di acqua
- . Monocomponente a base acqua
- . Contribuisce al programma di riduzione dei COV
- . Adatto sia per legno di conifera che di latifoglia

Il vostro tecnico di zona è a disposizione per maggiori informazioni.

Servizio Clienti: Tel. +39 051 770770 - Fax +39 051 770521 servizioclienti@sayerlack.it

### Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
Tel. +39 051 770511 - Fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it



Sayerlack is a brand of The Sherwin Williams Company